Dreheinführungen DEF

Max. Drehzahl 3.500/min

UNIVERSAL

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Dreheinführungen DEF

Anwendung

- Versorgung von schnell laufenden Maschinenteilen oder rotierenden Greifsystemen mit Druckluft oder Vakuum

Aufbau

- Dreheinführung mit Rotor aus Stahl, Gehäuse aus hochfestem Aluminium

Produkt-Highlights

- Dreheinführung zur Zuführung von Vakuum und Druckluft, auch für schnell laufende Maschinenelemente oder Greifer
- Langlebige, wartungsfreie Ausführung in hochfestem Aluminium und Stahl

Bestellschlüssel Dreheinführungen DEF

DEF	–	R	–	3500
1		2		3

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
DEF	DEF

2 – Bauform

Code	Typ
GE	Gerade
L	Linksgewinde
R	Rechtsgewinde
W	Gewinkelt

3 – Maximale Drehzahl

Code	Maximale Drehzahl pro Minute
21…3500	21 bis 3500

Die Dreheinführung DEF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

© J. Schmalz GmbH / Technische Änderungen vorbehalten / generiert am: 16.12.2023

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH / Johannes-Schmalz-Str. 1 / 72293 Glatten / +49 7443 2403-105 / kundencenter@schmalz.de