Поворотные патрубки DEF

Макс. скорость поворота 3,500/мин

UNIVERSAL

Поворотные патрубки DEF

Пригодность для применений индустриальной направленности

Применение

- Снабжение быстро движущихся деталей машин или поворотных захватных систем сжатым воздухом или вакуумом

Конструкция

- Поворотный патрубок со стальным ротором и корпусом из высокопрочного алюминия

Характеристики изделия

- Поворотная головка для подвода вакуума и сжатого воздуха, в том числе для быстро движущихся элементов машины или захватов
- Долговечное, не требующее технического обслуживания исполнение из высокопрочного алюминия и стали

Сокращенное обозначение Поворотные патрубки DEF

DEF	–	R	–	3500
1		2		3

1 – Abbreviated designation

Code	Version
DEF	DEF

2 – Design

Code	Type
GE	Straight
L	Left-handed thread
R	Right-handed thread
W	Angled

3 – Maximal speed

Code	Maximal speed per minute
21…3500	21 to 3500

Ротационные вводы DEF поставляются в виде готовых к подключению компонентов.

© J. Schmalz GmbH / Резервные технические изменения / сгенерированный на: 16.12.2023

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru