

# Вакуумные центры VZ

Скорость вакуумирования от 4 м<sup>3</sup>/ч до 165 м<sup>3</sup>/ч



**Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности**

## Применения

- Вакуумный центр для использования там, где есть потребность в высокой производительности, безопасности и надежности



Вакуумные центры VZ

## Конструкция

- Вакуумный центр, состоящий из вакуумного насоса, вакуумного резервуара, предохранительного невозвратного клапана, фильтра и манометра
- Автомат защиты двигателя и регулируемый по вакууму выключатель двигателя доступны в качестве опций
- Покрытие RAL 7035

## Основные характеристики продукта

- Комплексное решение с насосом, резервуаром, манометром, фильтром и регулятором (опция)
- Насос с сухим трением или с масляной смазкой для работы без вибраций и непрерывной подачи
- Вакуумный резервуар защищает заготовку при утечках или отказе электроэнергии
- Автоматика экономии энергии (опция) обеспечивает возможность экономичной эксплуатации в течение длительного времени

## Код кодировки обозначения Вакуумные центры VZ

|    |   |    |   |    |   |     |   |    |   |     |
|----|---|----|---|----|---|-----|---|----|---|-----|
| VZ | - | TR | - | 40 | - | AC3 | - | 50 | - | GMS |
| 1  |   | 2  |   | 3  |   | 4   |   | 5  |   | 6   |

### 1 – Abbreviated designation

| Code | Version |
|------|---------|
| VZ   | VZ      |

### 2 – Pump type

| Code | Type           |
|------|----------------|
| OG   | Oil-lubricated |
| TR   | Dry-running    |

### 3 – Performance class

| Code    | Suction rate in m <sup>3</sup> /h |
|---------|-----------------------------------|
| 4...165 | 4 to 165                          |

### 4 – Supply voltage

| Code | Type         |
|------|--------------|
| AC   | Single-phase |
| AC3  | Three-phase  |

### 5 – Reservoir volume

| Code    | Volume in l |
|---------|-------------|
| 5...200 | 5 to 200    |

### 6 – Product addition

| Code | Type                                     |
|------|--|
| MS   | Motor protection switch                  |
| GMS  | Vacuum regulated motor protection switch |

Вакуумный центр VZ поставляется как готовое к подключению изделие.

Вакуумные центры



## Вакуумные центры VZ

Скорость вакуумирования от 4 м<sup>3</sup>/ч до 165 м<sup>3</sup>/ч

Доступные запасные части: сменный патрон для воздухоочистителя, сменный патрон для масляного фильтра

Доступные аксессуары: фильтрующий элемент для вакуумного резервуара