水封式真空ポンプ EVE-WR

吸込量 25～65 m^3/h

水封式真空ポンプ EVE-WR

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 食品・飲料業界での搬送に適した水封式真空ポンプ
- 周囲空気の清浄度に対する要件が求められるアプリケーション
- 封水の循環が可能なため、高出力での連続運転が可能

デザイン

- ポンプ内部で排気エアの乾燥と水の循環が可能
- 三相仕様
- 一定低脈動出力のマルチベーンロータリ真空ポンプのため低振動運転を実現
- 必要に応じて交換可能な、耐久性のあるガスケットをポンプ本体に採用
- 水位調整用インレットレギュレーター付き

製品特徴

- 水滴や水蒸気などを含むエアの吸い込みが可能なため、食品業界などのアプリケーションに好適
- 摩耗しにくい内部機構のため、グリースの塗布や部品交換が不要
- 内部水冷機構により、連続運転が可能
- 最適化されたエア消費量で幅広いアプリケーションに対応するために、個別に吸込量を調整可能
- 給水インレット制御により、メンテナンスフリーを実現

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 02.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp