

Плоские присоски SAFT-C



Плоские присоски SAFT-C

Конструкция

- Прочная и износостойкая присоска SAFT-C с одиночной уплотнительной кромкой, специальной канавкой и внутренней поддержкой
- Подходит для использования со специальным инструментом
- Отдельная присоска и фрикционный диск, изготовлены из разных эластомерных материалов
- Присоска изготовлена полностью из пластика (без металлической вставки)
- Присоску и фрикционный диск можно заменять отдельно, сохраняя соединительный ниппель

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Перемещение металлических листов очень динамичными движениями (более короткое время цикла)
- Перемещение тонких стальных и алюминиевых листов без деформации
- Надежный захват маслянистых металлических листов благодаря специальной канавке на дне присоски

Основные характеристики продукта

- Модульный вакуумный захват с ниппелем многократного применения благодаря простому монтажу винтами снизу
- Оптимизированный износ фрикционного диска, а также оптимизация фрикционного усилия благодаря двум эластомерным компонентам
- Разделение при вторичной переработке не требуется, так как захват полностью выполнен из полимеров
- Структурированная опорная поверхность большой площади предотвращает слишком сильный захват и позволяет обеспечивать высочайшие поперечные силы даже в случае покрытых маслом листов
- Мягкая кромка уплотнения прилегает даже к слегка искривленным поверхностям

