鋼板搬送用真空パッド

薄鋼板向けフラット真空パッド SAFT-C

METAL

薄鋼板向けフラット真空パッド SAFT-C

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 薄鋼板の高速搬送が可能なためサイクルタイムを短縮
- 薄鋼板やアルミシートなど薄いワークを吸着した時の変形や凹みを抑制
- 吸着面に溝が入った特殊なデザインのため、油膜の張った状態でも高速搬送が可能

デザイン

- 油膜を逃がす溝やブレーキフットが付属した自動車業界向け真空パッド
- プレスラインなどで使用されるツーリングシステムに好適
- 三種類の耐油性ゴムを使用した耐久性のある真空パッド
- ネジ部分とゴム部分を分別可能
- 真空パッドとブレーキフットをそれぞれ個別に交換でき、ネジの再利用が可能

製品特徴

- パーツの組付け・交換が容易なモジュールデザインの真空パッド
- ブレーキフットにカルボキシル化ニトリルゴム (XNBR) を使用し、耐摩耗性と耐引裂性を強化
- ネジ部分とゴム部分を分別でき、リサイクルが容易
- 吸着面の溝とブレーキフットにより、油膜の張った表面の横滑りを防止するとともに、吸着時のワークの引き込みや変形を防止
- 柔らかなシールリップによりわずかに湾曲した表面にも対応

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 28.11.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp