ベローズ真空パッド

1.5段ベローズ真空パッド SABT-C

UNIVERSAL

1.5段ベローズ真空パッド SABT-C

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 薄鋼板の高速搬送が可能なためサイクルタイムを短縮
- 薄鋼板やアルミシートなど薄いワークを吸着した時の変形や凹みを抑制
- ベローズ形状のため、成形品などの曲面にフレキシブルに追従
- 自動車業界のプレスライン用フィーダなど高速搬送に好適
- パッドの吸着面に溝が入った特殊デザインで、油膜の張った鋼板の横ズレを抑え高速搬送が可能

デザイン

- 吸着面に溝が入ったデザインの、ブレーキフット付き耐摩耗性1.5段ベローズ真空パッド SABT-C
- プレスラインなどで使用されるツーリングシステムに好適
- 吸着ゴムとブレーキフットは分別可能、異なる種類のゴムを組み合わせて構成
- ネジ部分とゴム部分を分別可能
- 真空パッドとブレーキフットをそれぞれ個別に交換でき、ネジの再利用が可能

製品特徴

- パーツの組付け・交換が容易なモジュールデザインの真空パッド
- ブレーキフットにカルボキシル化ニトリルゴム (XNBR) を使用し、耐摩耗性と耐引裂性を強化
- ネジ部分とゴム部分を分別でき、リサイクルが容易
- ワークを吸着したときの緩衝や、凹凸のあるワークへの追従性に優れた1.5段ベローズ形状
- ベローズ上段の硬さを強化し、水平方向の力や高い加速度に対する安定性を強化

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 28.11.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp