鋼板搬送用真空パッド

ベル型真空パッド SAG

METAL

ベル型真空パッド SAG

デザイン

- 吸着面に溝のある特殊なデザインと内部サポート構造を備えた、耐久性の優れる真空パッド SAG
- パッド部分に強力に接着された、強度の高い接続ネジ
- 様々なネジ径の真空パッドをラインアップ
- 組み立て済みの状態で納品

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 薄鋼板の高速搬送が可能なためサイクルタイムを短縮
- 薄鋼板やアルミシートなど薄いワークを吸着した時の変形や凹みを抑制
- 自動車業界のプレスライン用フィーダなど高速搬送に好適
- パッドの吸着面に溝のある特殊なデザインで、油膜の張ったワークの横滑りを防止し、レーザー加工機やパンチングマシンへの投入など位置精度が求められる工程に対応
- 特に湾曲した表面をもつ薄鋼板の搬送
- ワークへの負荷を抑えて吸着するため、成形済み部品の搬送に最適

製品特徴

- 大きなストロークをもち、様々な形状のワークに柔軟に追従可能
- 真空パッド内部のサポート構造により、水平方向の力に対する高い安定性を実現
- ワークとの接地面積を増やすブレーキフットが付属し、薄いワークの吸着時にも引き込みや変形を防止
- 柔軟なシールリップをもつため、表面にわずかな凹凸のあるワークにもしっかりと追従可能
- ネジ部分とパッド部分が強力に接着されているため、パッドの落下によるワークの破損やダウンタイムを削減

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 28.11.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp