Accessoires préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

Accessoires préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

Pour tous les secteurs d'activités

Application

- Utilisation avec de préhenseurs de cellule photovoltaïque SWGm

Structure

- Module d'aspiration / d'amortissement pour un diamètre extérieur de tuyau de 4 mm
- Système de support HTR avec filetage intérieur M8x1, M12x1 ou comme support universel
- Module de ventouse à coussin d'air SBSm pour diamètre de tuyau de 4/2 mm
- Modules pour le raccordement à différents robots tels que ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli ou à une bride universelle pour un traitement ultérieur
- Conduits d'échappement pour la libération contrôlée de l'air d'admission - axial ou latéral pour un diamètre de tuyau de 14 mm
- Électrovanne EMV avec un diamètre nominal de 2,5 ou de 1,5 mm

Points forts

- L'évacuation contrôlée de l'air aspirée (en option) empêche la contamination de la zone de traitement
- Les modules de liaison permettent une connexion flexible à différentes connexions de robots et un changement rapide des préhenseurs
- Manipulation en douceur et positionnement précis avec le module d'aspiration/d'amortissement
- Système de support HTR pour le montage de capteurs de mesure de distance et de test d'occupation
- Les micro-vannes évitent les retards grâce au contrôle de l'air comprimé directement sur le générateur de vide

© J. Schmalz GmbH / modifications techniques réservées / généré sur : 02.12.2023

Contactez Schmalz : Schmalz S.A.S / Le Prométhée 65, avenue du Général de Gaulle / 77420 Champs-sur-Marne / +33 1 6473 1730 / schmalz@schmalz.fr