鋼板搬送用真空パッド

ホットフォーミング向け長円パッド SAOK-HT2

ホットフォーミング向け長円パッド SAOK-HT2

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- ワークの縁や曲面などの形状に対応
- 平面部が少ないワークの搬送
- 高い吸着力による信頼性の高い搬送
- 高速かつダイナミックな搬送を実現しサイクルタイムを短縮
- ボディショップやプレスショップなどでの冷間・熱間成形工程での薄鋼板の搬送
- 表面が完全に平らなワークには不適

デザイン

- 耐高温性に優れたHT2製
- ワークの曲面に柔軟に追従する柔らかなシールリップ
- 堅牢で耐摩耗性に優れた真空パッド
- 様々な取付ネジタイプをラインアップ
- 接続ネジを加硫接着または強力な糊で糊付けし、高負荷に対応
- 組み立てられた状態で納品

製品特徴

- 耐熱性に優れるため最大250°C (短時間時) までのワークに対応し、パッドの成分や製造工程においてシリコンを含んでいないため吸着跡の発生も抑制
- 細長いワークや、プレス部品・ボディ部品の搬送に適した長円型
- ワークとの接地面積を増やすブレーキフットが付属し、薄いワークの吸着時にも引き込みや変形を防止、水平方向の安定性も向上
- ニップルとパッド部分が強力に接着されているため、パッドの落下によるワークの破損やダウンタイムを削減

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 28.11.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp