ドライ真空ポンプ EVE-TR X

吸込量: 10～129 m³/h

UNIVERSAL

ドライ真空ポンプ EVE-TR X

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 自動搬送および手動搬送における様々なアプリケーションに対応する真空ポンプ
- 通気性のないワークの搬送
- 真空システムにおける迅速な真空到達

デザイン

- 追加フィルターの有無を選択可能
- 三相交流
- 特に運転時の振動が小さく定量供給が可能なロータリーベーンポンプ
- 常時ベアリング潤滑かつ冷却ファン一体型のデザイン
- 取付け穴を加工
- 各国の電圧に沿ったモデルをラインアップ

製品特徴

- ホーニング加工されたハウジングと、樹脂接着カーボン製の丈夫なロータリーベーンを使用し、高耐久かつメンテナンスが容易
- 運転時に振動を軽減する機構によりし、安定した流量吐出が可能
- 常時潤滑のベアリングと強力な冷却ファンにより、優れた徐熱効果を実現
- 最適化されたエア消費量で幅広いアプリケーションを実現するために、様々な吸込量の真空ポンプをラインアップ

発注コード ドライ真空ポンプ EVE-TR X

EVE	–	TR-X	–	40	–	AC3	–	F
1		2		3		4		5

1 – 製品仕様

タイプ	種類
EVE	真空ポンプ

2 – ポンプタイプ

タイプ	種類
TR-X	ドライ真空ポンプ、高耐久モデル

3 – 最大吸込量

タイプ	流量 (50 Hz)
(例) 40	40 m³/h

4 – 電源

タイプ	種類
AC3	三相交流

5 – オプション仕様

タイプ	追加フィルター
F	フィルター付き

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 13.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

ドライ真空ポンプ EVE-TR X

吸込量: 10～129 m^3/h

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp