

Ventosas de bloque para vacío VCBL-S6-HD

Altura 75 mm y 110 mm



Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicación


- Sistema modular para uso en mesas de consola SCM y Morbidelli, compatible con el equipo original
- Uso flexible de componentes sensibles y delgados hasta superficies rugosas y madera maciza
- Optimizado para fuerzas de corte elevadas durante el mecanizado de madera maciza, materiales tipo solid surface y laminados
- La válvula palpadora integrada permite que las ventosas de bloque no utilizadas permanezcan en las consolas de la máquina
- También se puede utilizar para mesas de la máquina Flexmatic con posicionamiento automático y Start/Pilot con detección de posición gracias a los accesorios leva de conmutación e imán



Ventosas de bloque para vacío VCBL-S6-HD

Diseño

- Válvula palpadora (1) de plástico suave
- Tornillo central (2) para la fijación de la placa de ventosa giratoria
- La junta hermetizante adaptable (3) también puede utilizarse para superficies estructuradas
- La placa de ventosa (4) es giratoria e intercambiable, con etiqueta NFC integrada para la lectura de los datos del producto a través del smartphone
- Tornillo (8) para conectar firmemente el robusto cuerpo base (5) al alojamiento de ventosa (7)
- Anillo adaptador (6) de plástico como interfaz para el alojamiento de ventosa (Innospann)



Diseño del sistema Ventosas de bloque para vacío VCBL-S6-HD

Productos prestación

- La elevada fuerza de retención y la absorción de fuerzas laterales garantizan un mecanizado fiable y evitan los rechazos
- Ahorro en la puesta a punto gracias a la amplia gama de aplicaciones
- El carácter giratorio de la placa de ventosa permite una adaptación flexible a la geometría de la pieza
- La junta adaptable permite fijar superficies rugosas
- La unión atornillada de la ventosa con el montaje de ventosa garantiza una estabilidad extraordinaria durante el proceso (Innospann)

Ventosas de bloque para vacío VCBL-S6-HD

Altura 75 mm y 110 mm

🔍 Código de designación Ventosas de bloque para vacío VCBL-S6-HD

VCBL-S6-HD	-	140x130	-	x75	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 – Designación breve

Código	Diseño
VCBL-S6-HD	Ventosa de bloque, Heavy Duty, sistemas de SCM / Morbidelli TV
VCBL-S6-HD-CUP	Boca de ventosa, Heavy Duty, sistemas de SCM / Morbidelli TV

2 – Superficie de ventosa

Código	LxAn en mm
140x130...	140x130 a 128x60
128x60	

3 – Altura

Código	Altura en mm
x50...	50 a 110
x110	

4 – Complemento de la gama de producto

Código	Tipo
S-360-15	Orientable en pasos de 15°

5 – Complemento de la gama de producto

Código	Tipo
TV	Con válvula palpadora

La ventosa de bloque VCBL-S6-HD se suministra montada. El producto consiste en:

- placa de ventosa giratoria
- cuerpo base de aluminio

Repuestos disponibles: junta hermetizante, placa de ventosa, tornillo M10, anillo toroidal

Accesorios disponibles: levas de conmutación, imán para mesas de la máquina de arranque y de pilotaje