Supporti per sensori HP-SE

Collegamento del sensore da 12 a 18 mm di diametro






Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Supporto leggero regolabile in modo flessibile per processi dinamici nell'automazione del vuoto
- Supporto per il montaggio di ragni di presa leggeri con componente per il vuoto da Schmalz



Supporti per sensori HP-SE






Design

- Collegamento ai profili con scanalatura a T (1)
- Collegamento per sensore cilindrico (2)

Prodotti punti di forza del prodotto

- Il design leggero in alluminio riduce al minimo il peso della pinza di presa e la limitazione del carico
- La struttura stabile per un elevato carico dinamico consente una rapida velocità di spostamento
- Impiego versatile su profili di scanalatura standard grazie al collegamento flessibile tramite dado per scanalatura

Supporti per sensori HP-SE





⊘ Codice modello Supporti per sensori HP-SE

HP-SE-U	-	1M6	-	12/18				
1		2		3				
1 – Denomina	azione			2 – Profilo di c	onnessione	3 -	Conn	essione
Codice Mo	dello			Codice C	onnessione	Cod	lice	Connessione
HP-SE Sup	norto nere	ensori, universale		1M6 1	vite M6	12/1	18	Variabile, 12 o 18 mm

I supporti per aste a molla HP-SE sono forniti come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: set di montaggio

Dati di ordinazione Supporti per sensori HP-SE

Тіро	N. articolo				
HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719				


A Dati di ordinazione Accessori Supporti per sensori HP-SE

Accessori	N. articolo		
Set di montaggio	SET HP-SE 1xM6 T	10.07.06.00740	

Supporti per sensori HP-SE

Collegamento del sensore da 12 a 18 mm di diametro

⚠ Dati di costruzione Supporti per sensori HP-SE



HP-SE



Supporti per sensori HP-SE



Collegamento del sensore da 12 a 18 mm di diametro

(7) Dati di costruzione Supporti per sensori HP-SE

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
HP-SE-U 1M6	24	30	20	12	18	14	29	25	37,5	37	28,1
12/18											